



ACCÈS EN TOUTE SÉCURITÉ

Portillon à fermeture automatique



- CONFORME À LA NORME EN 14122-3, AVEC MARQUAGE CE
- S'ADAPTE AUX STRUCTURES EXISTANTES
- DISPONIBLE EN ACIER GALVANISÉ OU LAQUÉ JAUNE
- AJUSTABLE ET RÉVERSIBLE POUR UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Un environnement de travail sécurisé

Le portillon de sécurité auto-fermant Kee Gate a été conçu pour une installation simple et rapide sur site. Grâce à sa **charnière à ressort protégé**, le portillon se ferme automatiquement après le passage d'une personne afin de garantir une sécurité conforme aux normes contrairement à l'utilisation de chainettes ou autre.

Ce portillon à fermeture automatique bénéficie d'un **marquage CE** pour garantir la qualité et la traçabilité ainsi qu'une conformité à la norme **NF EN 14122-3**.

Fabriqué à partir de tube de diamètre 33.7mm, il est livré avec **3 jeux d'étriers** permettant de le fixer aux diamètres de montants les plus courants. Il peut aussi être fixé sur une surface plane.

Largeur de 1 mètre. Il s'ajuste facilement et rapidement sur site pour des largeurs inférieures. Pour ajuster la largeur il suffit de dévisser et de couper le cadre à la dimension souhaitée.

Avantages et caractéristiques du portillon autofermant



- Livré en largeur ajustable de **1 mètre**
- Portillon réversible : poussant ou tirant, main droite ou main gauche
- Disponible en finition acier galvanisée (SGEUGV) ou laquée jaune sécurité (SGEUPC)
- Test du cycle de vie - **50.000 ouvertures**
- Épreuve atmosphère saline (**672 heures**)
- Zone de travail sécurisée par la fermeture automatique du portillon
- Marquage CE et conformité aux normes en vigueur
- Utilisation intérieure ou extérieure
- S'adapte aux installations existantes : garde-corps, sortie d'échelle, barrière de sécurité, protections machines



Kee Safety SAS
11, rue de Cambrai
Immeuble L'Artois
CS 90042
75945 Paris Cedex 19

Tél: +33 (0) 1 73 44 32 43
Fax: +33 (0) 1 77 72 53 53

Email: ventes@keesafety.com
Internet: www.keesafety.fr

