



LA SÉCURITÉ AU PLUS HAUT NIVEAU

Boardwalk® - Planches de passage

Instructions de montage



Dispositif d'accès temporaire conforme aux critères de test de la norme
EN 12811 Classe 2

Kee Safety SAS
30 bld Pasteur
75015 Paris
Tél : + 33 1 53 58 14 26
Fax : + 33 1 53 58 14 11

Email : ventes@keesafety.com
Internet : www.keesafety.fr

RECOMMANDATION : Avant de monter une planche de passage pour la première fois, nous vous recommandons fortement de vous familiariser avec les composants et de procéder à un montage et à un démontage-test dans un endroit sûr, à l'écart du point d'installation final. Tous les composants détaillés dans les consignes d'opération doivent être utilisés au cours du montage du système. Si une pièce manque ou semble défectueuse, ne poursuivez pas le montage et contactez Kee Safety immédiatement.

Étape 1



Disposez les composants prêts à être montés.

Étape 2



Attachez le premier tasseau de support à la section de planche de passage au moyen de broches captives dans le trou et les montants.

Étape 3



Répétez l'étape 2 pour le deuxième tasseau. Séparez toujours les tasseaux par des espaces égaux de manière à ce qu'un tasseau soit positionné à chaque extrémité de la plateforme.

Étape 4



Attachez la sangle fournie au barreau du haut de la planche.

Étape 5



Avec la sangle attachée de manière sûre, abaissez le panneau de planche jusqu'au toit. Répétez ces étapes pour les panneaux de planches supplémentaires. Cette image tient lieu de démonstration uniquement.

Étape 6



Insérez le montant dans la réservation de tasseau et fixez solidement avec la broche et la goupille beta fournie.

Étape 7



Insérez le second montant dans le tasseau et insérez la broche et la goupille beta fournies.

Étape 8



Positionnez la sous-lisse par-dessus les montants. Tenez-vous toujours sur la planche.

Étape 9



Fixez la lisse en position par-dessus les montants et serrez les vis de arrêt.

A) Raccorder – Planche



Pour raccorder les planches supplémentaires entre elles, suivez l'étape 4 et 5 pour mettre la planche en position.

B) Raccorder – Planche



Debout sur la première planche, glissez à travers la broche de blocage.

C) Raccorder – Planche.



Une fois la broche de blocage en place, fixez avec la goupille beta fournie.

Veillez noter

- Si vous travaillez à 2 mètre d'un risque de chute, un garde-corps doit être fournie.
- Travaillez toujours depuis la plateforme.
- Pincez toujours sur la ligne de sécurité de 3 m fixée sur un côté de la plateforme à l'aide d'une lanière lorsque cela est possible.
- Procédez toujours à une évaluation des risques avant de commencer l'utilisation.
- La charge maximale par planche est de 150 kg

Démontage : Suivez le montage ci-dessus en sens inverse.