



CoverLite



Treillis de protection pour lucarne
Système temporaire de protection antichute

DIMENSIONS ET POIDS DU COVERLITE

DIMENSIONS FERMÉ : 2000 mm x 400 cm

DIMENSIONS OUVERT : 1700 mm x 2000 mm

POIDS : 12,6 KG

Liste des pièces

- OSCBRKTPK10 - Pack de supports de fixation temporaires pour lucarne
- OSCINSTPCK10 - Pack d'installation temporaire pour lucarne
- OSCTSCXL60 - Treillis de protection temporaire pour lucarne CoverLite

Liste des outils

- Perceuse électrique/à batterie
- Foret de 8 mm adapté au perçage de l'acier
- Riveteuse pouvant accueillir des rivets de 7,7 mm
- Marqueur permanent
- Mètre ruban


Vérification du treillis avant utilisation

- Ouvrez et fermez le treillis en veillant à ce qu'il puisse bouger librement.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de signes de dommages, de fissures, de fentes ou de délamination.
- Assurez-vous que tous les rivets sont présents et en bon état. Vérifiez l'état des fixations et des sangles.

GUIDE D'INSTALLATION POUR DÉPLOIEMENT SUR TOITURE



ÉTAPE I - PRÉPARATION

1. Identifiez la lucarne à protéger..
2. Assurez-vous que la zone est dégagée et que les nervures ou ondes immédiatement adjacentes à la lucarne sont disponibles et accessibles, afin de permettre l'installation du support utilisé pour fixer le couvercle aux quatre points d'ancrage pendant l'utilisation.



ÉTAPE 2 - OBTENEZ L'ACCÈS ET DÉPLOYEZ LE TREILLIS COVERLITE

1. En travaillant depuis un endroit sûr et/ou attaché à un point ancrage, ouvrez le treillis et déployez le sur la lucarne.
2. Il faut veiller à ce que le ColverLite recouvre toute la largeur de la lucarne, en intégrant la nervure suivante des deux côtés. C'est à cette nervures que seront fixés les supports de fixation, puis la couverture sera attachée.



DANGER



Il est impératif que vous travailliez toujours dans des conditions de sécurité et/ou que vous soyez attaché à un point d'ancrage afin d'éviter de mettre votre vie et votre sécurité en danger.

ÉTAPE 3 - LOCALISER LES SUPPORTS DE FIXATION

1. CoverLite nécessite l'installation de quatre supports de fixation dans le toit, par treillis.

Deux supports et sangles doivent d'abord être installés le long du bord le plus long (tout en travaillant depuis une position sûre et/ou en étant attaché à un point ancrage), car cela permettra de maintenir le treillis en place et d'offrir un certain degré de protection pendant l'installation des supports restants.




ÉTAPE 4 - MARQUER ET PERCER LES TROUS POUR LA FIXATION DES SUPPORTS

1. Une fois la position du treillis confirmée, placez le support de fixation sur le toit, à l'intersection supérieure des barres, en orientant le support de manière à ce que la fente soit la plus proche possible du treillis. Marquez l'emplacement du trou sur le toit.
2. À l'aide d'un foret de 8 mm et d'un EPI approprié, percez un trou de 8 mm à l'endroit précédemment marqué.





Remarque : la connexion entre le support et la sangle doit être située à l'avant-dernier point d'intersection des barres du treillis, au sommet d'une nervure du profil du toit.

Il peut être nécessaire d'ouvrir/fermer/manœuvrer le treillis par étapes pour y parvenir.




ÉTAPE 5 – INSÉRER LES RIVETS

1. Orientez le support de fixation de manière à ce que le joint EPDM intégré soit en contact direct avec le profilé du toit afin de former un joint étanche aux intempéries.
2. Insérez le rivet dans le trou de fixation du support.
3. Fixer l'ensemble jusqu'au toit en utilisant le trou préalablement percé pour le positionnement.
4. Orientez le support de manière à ce que la fente soit face à l'intersection des barres de treillis, puis rivetez-le en place..



ÉTAPE 6 - SANGLES D'ARRIMAGE

1. Repérez la sangle de fixation fournie et insérez-la dans la fente du support de fixation.
2. Passez la boucle sous le treillis, puis par-dessus, en vous assurant que les deux barres d'intersection se trouvent bien dans la boucle.



3. Tout en maintenant la boucle, dégagez le fermoir et insérez la sangle à l'arrière de la boucle. Une fois la sangle passée, tirez fermement vers le bas sur le treillis.
4. Répétez les étapes 1 à 6 pour les trois autres emplacements comme indiqué.



En veillant à ce que les deux supports situés le long du bord le plus long soient installés en premier, puis à ce que les sangles soient déployées afin de fixer le couvercle en place avant d'installer les autres.



ÉTAPE 7 - FIXER LA SIGNALISATION

1. Fixez le panneau « Ne pas marcher » et la plaque d'identification à l'appareil à l'aide des attaches fournies.
2. S'assurer que l'accès à la sangle n'est pas obstrué et qu'il est clairement visible pour les opérateurs à l'intérieur et autour de l'emplacement du treillis.




ÉTAPE 8 – VÉRIFICATIONS FINALES ET INSTALLATION DE TREILLIS SUPPLÉMENTAIRE

1. Assurez-vous que toutes les sangles et tous les supports sont bien fixés et sécurisés, et que la signalisation est présente et correcte.
2. Il peut être nécessaire d'installer des treillis supplémentaires afin d'assurer un niveau de protection adéquat pour la lucarne.

Dans ce cas, en travaillant depuis une position sûre et/ou en étant attaché à un point ancrage, les treillis supplémentaires doivent être installés à côté du treillis précédemment installé, en veillant à ce qu'il y ait un chevauchement d'au moins 1 barre d'assemblage lors de la pose du treillis, conformément à l'étape 2 de ce guide.

3. Une fois l'emplacement trouvé, répétez les étapes 3 à 8 comme indiqué dans ce document.





PROTECTION ANTICHUTE TEMPORAIRE POUR LANTERNEAU,
LUCARNE ET PUIITS DE LUMIÈRE



Kee Safety SAS

3 Quai Kléber
67000 Strasbourg

Tél : 01 73 44 32 43

Email : contact@keesafety.fr

www.keesafety.fr

COVERLITE est une marque déposée de Kee Safety Limited. Bien que tous les efforts aient été faits pour garantir l'exactitude des informations contenues dans cette brochure, Kee Safety Group Ltd et/ou ses filiales ne peuvent être tenues responsables des erreurs ou omissions éventuelles. Kee Safety Group Ltd, ses filiales et sociétés affiliées se réservent le droit de modifier ou de retirer des produits sans préavis. Kee Safety Group Ltd et/ou ses filiales déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant d'une utilisation inappropriée de leurs produits. ©2025 Kee Safety Limited Ltd. Tous droits réservés.